

Let us take care of your air

Technische informatie Model NA-F0046

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Maximale flow: | 1283 l/min |
| Maximale werkdruk: | 16 bar |
| Minimale arbeidstemperatuur: | +2 °C |
| Maximale arbeidstemperatuur: | Type P/M/H +100 °C, Type C 60 °C |
| Draadaansluiting ingaand: | 3/4" BSP-F |
| Draadaansluiting uitgaand: | 3/4" BSP-F |

Afmetingen:

| A | B | C | D | E |
|-------|--------|--------|--------|-------|
| 95 mm | 205 mm | 173 mm | 32 mm* | 55 mm |

*De D-afmeting verwijst naar de metalen automatische afvoergrootte

Filertype:

| Type | P | M | H | C |
|---|------|---------|----------|-----------|
| Vast | 3 µm | 1 µm | 0.01 µm | - |
| Olie | - | 0.1 ppm | 0.01 ppm | 0.003 ppm |
| Drukverlies bij 7 bar droge conditie | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| Drukverlies bij 7 bar vochtige conditie | 0.12 | 0.14 | 0.16 | - |

| | |
|---|---|
| Materiaal behuizing: | Aluminium |
| Materiaal Montagedelen fittingen en accessoires: | Kunststof, Messing, Messing vernikkeld, Staal |

