

ISO 6432 cilinder

Z serie


De Z serie cilinders van Artec zijn gemaakt van AISI 304 en 316 RVS. Dit maakt deze cilinders ontzettend robuust en corrosiebestendig. De standaardversie bevat een stangafdichting die geschikt is voor contact met bijtende middelen en voedsel (FDA-goedgekeurd). FKM Afdichtingen voor hoge temperaturen zijn beschikbaar.

Cilinders uit deze serie voldoen aan de ATEX-richtlijn voor gebruik in omgevingen met potentieel explosieve atmosferen. Het ATEX certificaat is beschikbaar op aanvraag.

Deze cilinders zijn uitermate geschikt voor toepassingen in sectoren als food, chemie en farmacie.

- ✓ Beste standtijd PU afdichtingen
- ✓ Uitwisselbaar met alle ISO 6432 cilinders
- ✓ Volledig in AISI 304 en 316 RVS
- ✓ Scherp geprijsd
- ✓ Veel opties

Technische specs



tekening kan afwijken

materialen		
Zuigerstang	1	AISI 316 RVS, ZDMA AISI 304 RVS
Moeren	2,5	AISI 304 RVS
Afdichtingen	3,10	Polyurethaan PU
Lagerbus	4	Sinterbrons
Cilinderkappen	6,12	AISI 304 RVS
Eindslagdemping	7	Neoprene
Cilinderbuis	8	AISI 304 RVS
Magneet	9	Plastoferriet
Zuiger	11	Messing

eigenschappen	
werkdruk	tot 10 bar
temperatuur	-20°C - +80°C, hoger op aanvraag
uitwisselbaarheid	alle ISO 6432 cilinders

Uitwisselbaarheid ISO 6432

De Z serie cilinders zijn uitwisselbaar met ISO 6432 cilinders van onder andere Camozzi, SMC, Metalwork, Parker en Festo. Neem contact op over de mogelijkheden van uitwisselbaarheid.

Opbouw artikelnummer

Z S M 0 2 5 - 0 0 5 0

Diameter (mm)
016, 020, 025

Slaglength (mm)
Zie slaglengthtabel

Versie

- P** Doorgaande zuigerstang
- A** Anti-rotatie
- W** Eindslagdemping

Versie

- M** Magnetisch

Versie

- D** Dubbelwerkend
- S** Enkelwerkend standaard in
- SE** Enkelwerkend standaard uit

Serie

- Z** Ronde cilinderbuis



Atex certificaat
op aanvraag
verkrijgbaar.




ISO 6432 cilinder Ø16 | Ø25

ZDM

Deze cilinders zijn gemaakt van RVS 304 buis met gefelste RVS 304 kappen en moer, en met een RVS 316 zuigerstang voor extra corrosievastheid. De zuigerstang afdichting is van een zuurbestendige FDA gekeurde slijtvaste PU afdichting, geschikt voor alle soorten reiniging. Andere afdichtingen op aanvraag.

Cilinders uit deze serie voldoen aan de ATEX-richtlijn voor gebruik in omgevingen met potentieel explosieve atmosferen. Het ATEX certificaat is beschikbaar op aanvraag.



- Dubbelwerkend
- Met magneet
- Volledig in AISI 304 en 316 RVS
- PU afdichtingen
- Ook in speciale bouw mogelijk


model	ZDM
diameters	Ø16, Ø20, Ø25 mm
standaard slaglengtes	10, 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 mm Afwijkende slaglengtes, tot 1000 mm, op aanvraag.



Maatvoering en krachten ISO 6432 model ZDM

maatvoering tabel (maten in mm)																			
cilinder	A	AF	AM	B2	BE	BF	CD	ØD	EE	EW	KF	KK	KV	KW	L	L2+	M+	ØMM	SW1
Ø16	18	-	16	4	M16x1.5	18	6	19	M5	12	-	M6	22	6	9	53	109	6	5
Ø20	25,5	12	20	5	M22x1.5	20	8	27	G1/8	16	M4	M8	27	8	12	67	131	8	7
Ø25	28,5	12	22	6	M22x1.5	22	8	30	G1/8	16	M6	M10x1.25	27	8	12	68	140	10	9
																		SW2	WF
																			XC+

+ slaglengte



krachten tabel (bij 6 bar)		
cilinder	F in	F out
Ø16	104 N	121 N
Ø20	158 N	189 N
Ø25	247 N	295 N