



SERIE
4000

**BEST
SELLER**

SCHUKO
PLUG AND
SOCKET

YELLOW 4315/GS

SILVER 4315/SGS



YELLOW 4315

SILVER 4315/S

SERIE 4000 EXTENSION 15 M

ENG: You can find the complete range of cable reels, delivered with different cable type, starting from pag. 146.

FRA: La gamme complète des enrouleurs de cable, livrables avec les differents types de cable, se trouve à partir de la page 146.

GER: Die komplette Auswahl der Kabelaufroller, die mit unterschiedlichen Kabeltypen geliefert werden können, ist ab Seite 146 zu finden.

ESP: Ver la gama completa des enrolladores de cables, con los diferentes tipos de cable, a partir de la pag.146.



4315/GS 3

EN 61242 EN 60335-1

CE

2014/35/UE 2006/42/CE
2011/65/UE



ENG REEL FEATURES

- Swivelling bracket.
- Cable ratchet stop device.
- With incorporated thermic protection
- Double earth contact.
- Working temperature: -5°/+50°C.

FRA CARACTERISTIQUES DE L'ENROULEUR











- Support pivotant pour la fixation.
- Cliquet d'arrêt du câble.
- Avec protecteur thermique incorporé
- Double contact de terre.
- Temperature d'utilisation -5°/+50°C.

GER AUFROLLEREIGENSCHAFTEN

- Schwenkbarer Bügel.
- Stoppvorrichtung.
- Mit Überhitzungsschutz
- Doppelerdungskontakte.
- Umgebungstemperatur -5°/+50°C.

ESP CARACTERISTICAS DE L'ENROLLADOR

- Estribo orientable.
- Dispositivo de parada de cable.
- Con dispositivo termico incorporado
- Doble contacto de tierra.
- Temperatura ambiente de utilizacion -5°/+50°C.

				
ART. SILVER	4315/S		4315/SGS	
				
ART. YELLOW	4315	4325/15	4315/GS	4315/GS 3
Description	Extension reel	Extension reel	Extension reel with Schuko plug and socket	Extension reel with 3 Schuko sockets and plug
 cable length	15,5 m (14 + 1,5)	15,5 m (14 + 1,5)	15,5 m (14 + 1,5)	15,5 m (14 + 1,5)
 cable	3G1,5-H05VV-F	3G2,5 Iigus CF900	3G1,5-H05VV-F	3G1,5-H05VV-F
 socket, plug, incoming cable	NO	NO	YES (Schuko plug and socket)	YES (Schuko plug and socket)
 W  (20°C)	1200	1900	1200	1200
 W  (20°C)	1800	2500	1800	1800
 thermic protection	YES	YES	YES	YES
 V max	500	500	500	500
	44	44	44	44
	mm 360x310x185 Kg 5	mm 360x310x185 Kg 5	mm 360x310x185 Kg 5	mm 360x310x185 Kg 5

DIMENSIONS

